



PALLMANN

STOPP!
NYOLJET
TREGULV



UZIN. MESTER PÅ GULV.

Ta kontakt med:

Uzin Utz Group Norge AS
Hans Buer
Mob: +47 90 12 04 45
E-Mail: hans.buer@uzin.no

Vedlikeholds råd for oljede tregulv

I samarbeid med vedlikeholdsråd som er utgitt av Gulvbransjen, GBR



PALLMANN

ALMINNELIGE RÅD

Stopp skitten allerede ved inngangen! Ha derfor alltid en gulvmatte både innenfor og utenfor ytterdøren. Beskytt tregulvet mot alle former av vann, tørk opp eventuelt vannsøl umiddelbart. Møbler bør ha beskyttelse med filtknotter under alle møbelben for å forhindre riper og merker. Filtknottene bør holdes rene.

RIKTIG TEMPERATUR OG FUKTIGHET

Tre er et naturlig materiale som beveger seg i takt med naturlige svingninger i relativ fuktighet. Om sommeren sveller det og om vinteren krymper det. Gulvbordene kan svulle, og opptil 0,4 mm er ikke uvanlig. Det er toleranse for opptil 0,2% av bredden av gulvbordene. Når treverket krymper, kan dette sees som sprekker mellom gulvbordene. For å motvirke overdreven bevegelse og dermed skade gulvet, bør romtemperaturen holdes innenfor 15-25 °C og den relative fuktighet mellom 30 til 60%. Noen tresorter som bøk og lønn kan være mer følsomme for klimavariasjoner enn andre. Husk at gulvvarme tørker ut tregulvet mer enn for eksempel varme i rommet. Ved gulvvarme må gulvets overflatetemperatur aldri overstige 27 °C. Relativ luftfuktighet øker når folk som bor i rommet utfører daglige gjøremål som matlaging, dusjing, etc. Grønne planter og for eksempel akvarier gir også fuktighets tillegg til luften. Den relative luftfuktigheten kan også økes ved å bruke luftfuktere.

RENGJØRING

Gjør det til en daglig rutine å fjerne synlig skitt som smuler, sandkorn og lignende. Støvsuging med børste på munnstykke fjerner de fleste tørre partikler. Tørring med en fuktig mikrofiberklut (mopp) utføres ved behov. Husk at skitt er mer synlig på lyst tre. Bruk vann sparsomt og PALLMANN CLEAN ved rengjøring av gulv.

VEDLIKEHOLD

Et oljet gulv må vedlikeholdes med jevne mellomrom. Dette er ekstra viktig når gulvet er nylagt for å få en smussavvisende overflate. Etter grundig rengjøring med Pallman CLEAN suppleres det med grunnoljebehandling fra PALLMANN MAGIC OIL CARE som gir ekstra beskyttelse og glans. Vedlikehold for gulv i boliger er 1-2 ganger per år og i offentlig bygg 1-3 ganger per kvartal eller etter behov. Gulvet er lett å rengjøre og overflatens levetid forlenges.

RENOVERING

De fleste tregulv kan bli renoveret flere ganger så lenge det er en tilstrekkelig tykk slitetykkelse. Som regel må hele gulvet slipes til bart treverk og deretter behandles på nytt. Man opprettholder således den samme fargetone og glans på gulvet. For et godt resultat er det en forutsetning at underlaget er stabilt, og at slitelaget er godt forankret i gulvet. En fordel med olje, er at skader og flekker kan lettere repareres selv om det i noen tilfeller kan være en viss forskjell i fargetonen i overgangen mellom gulvet og reparasjonsstedet. På dype riper kan en slitestav eller lamellbrede erstattes.

FLEKK FJERNING

Fjern flekker før de tørker opp og tørk eventuelt med rent vann. Bruk en godt oppvridd klut.

Et oljet tregulv blir skadet av for mye vann, sterkt alkalisk vaskemiddel og sterke løsemidler.

1. Prøv alltid først med et mildt rengjøringsmiddel og behandle flekken med hvit nylon pad.
2. Om nødvendig, bytt såpелøsningen ved å vaske flekken med nafta og behandle med hvit nylon pad.
3. Puss bort flekken med en grønn nylon pad, stålull eller fint sandpapir.
4. Hvis flekken ikke går bort, kan du prøve å skrape det av med et barberblad, kniv eller skrape. Hvis flekkfjerning forårsaker svekkelse på overflaten eller lager lyse flekker, fyll på med olje flere ganger eller PALLMANN MAGIC OIL CARE. Bruk en klut eller børste, vente 15-20 minutter etterpolér for hånd med rød eller hvit nylon pad. Gjenta om nødvendig.

Viktig!

Petroleumsprodukter sammen med tekstiler, papir og lignende porøse materialer representerer en risiko for selvantennelse. Kluter med olje skal umiddelbart etter bruk legges i vann eller brennes.



PALLMANN

Uzin Utz Group Norge AS
Yttersø Business Park | Elveveien 34 | Bygg 4 | Larvik

Tlf hovedkontor: +47 35 50 63 00
E-Mail: post@uzin.no

Postadresse:
Uzin Utz Group Norge AS
Postboks 2221 Stubberød
3255 Larvik